

Leistungsbeschreibung Hochdruckspülgerät 100/160 Basic



Beispielfoto: Der tatsächliche Lieferumfang kann vom Foto abweichen

Grundrahmen:	stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahl, feuerverzinkt und teillackiert
Antriebsmotor:	Dieselmotor 37 KW (50 PS), 4-Zylinder, Fabrikat: Yanmar, wassergekühlt, automatische Drehzahlregulierung, Elektrostart
Pumpe:	Hochdruck-Plunger-Pumpe, Fabrikat Speck Typ P52 Leistung 100 l / min. - 160 bar
Antrieb:	Hochleistungsriemen
Starterbatterie:	12 Volt / 36 Ah
Kraftstofftank:	20 Liter (optional: Kraftstoffentnahme aus Fahrzeugtank möglich)
Haspelrahmen:	Basic = Haspelrahmen mit HD- und Befüllhaspel, feststehend (optional „Comfort“ = Haspelrahmen, ausschwenkbar um bis zu 90°)

Hochdruckhaspel:	Schlauchhaspel mit manueller Schlauchführung, hydraulisch angetrieben , zur Aufnahme von bis zu 100m HD-Schlauch NW 13/16 Funktionen: • Neutralstellung mit Arretierung der Haspel • Abwickeln • Aufwickeln • Freilauf mit Raststellung • Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung
Hochdruckschlauch:	inkl. 80m Hochdruckschlauch, DN 16, Anschluss ½"
Befüllhaspel:	Schlauchhaspel mit Rohrdrehgelenk, manuell angetrieben (optional hydr. Antrieb möglich)
Befüllschlauch:	inkl. 50m Befüllschlauch DN 19, Anschluss ¾" Geka-Kupplung
Füllanschluss:	inkl. Storz C-Füllanschluss fest montiert
Wassertank:	800 Liter , Kunststoff, mit Überlauf und Entleerungsleitung, Befüllung wahlweise über Befüllhaspel oder Storz C-Anschluss
Druckbegrenzungsventil:	Unloaderventil / Sicherheitsventil mittels Handrad einstellbar - das Ventil schaltet bei geschlossener Waschlanze oder Zusatzhaspel automatisch auf drucklosen Rücklauf in den Wassertank
Hydraulikanlage:	Hydraulikpumpe, Öltank, Hydraulikmotor, Ölfilter, Hand-Steuerventil mit integriertem Sicherheitsventil und Sicherheitsschaltung
Abmessungen:	ca. 1.850 x 1.350 x 1650 mm (L x B x H)
Gewicht:	ca. 850-900 kg (je nach Ausstattung)
Ausstattung:	Armaturenkasten mit Motorkontrollleuchten, Zündschloss, Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, sowie Bedientasten (Bei Ausstattung Comfort, befestigt an Schwenkrahmen für ergonomische Arbeitsweise) Bei Ausstattung mit einer Fernbedienung, erfolgt die Betätigung der Funktionen <i>Druckumschaltung</i> und <i>stufenlose Drehzahlverstellung</i> elektrisch über Knebelschalter am Schaltkasten. Wassermangelsicherung mit akustischem Signal, bei Ausstattung mit einer Fernbedienung erfolgt bei Wassermangel eine automatische Abschaltung des Antriebsmotors Dieselmangelanzeige, leicht zu reinigender Wasserfilter mit Edelstahlsieb, großes Glyzerinmanometer, Sicherheitsventil mit Unloaderfunktion, Druckumschalthahn, Drehzahl-/ Druckverstellung stufenlos, C-Anschluss, manuelle HD-Schlauchführung, Wasserstandanzeige mittels Plexiglasrohr
Geräteeinbau:	inkl. fachgerechtem Einbau des RoJet-Gerätes in beige gestelltes geeignetes Fahrzeug in unserem Werk
Zubehör:	inkl. Standard-Rohrreinigungsdüse ohne Vorstrahl