

Leistungsbeschreibung Hochdruckspülgerät 60/140 Basic



Beispelfoto: Der tatsächliche Lieferumfang kann vom Foto abweichen

Grundrahmen:	stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahl, feuerverzinkt und teillackiert
Antriebsmotor:	4-Takt Benzinmotor, 17 KW (23 PS), 2-Zylinder, Fabrikat: Briggs+Statton, luftgekühlt, automatische Drehzahlregulierung, Elektrostart
Pumpe:	Hochdruck-Plunger-Pumpe, Fabrikat Speck Typ P41 Leistung 60 l / min. - 140 bar
Antrieb:	Hochleistungsriemen
Starterbatterie:	12 Volt / 36 Ah
Kraftstofftank:	20 Liter (optional: Kraftstoffentnahme aus Fahrzeugtank möglich)
Haspelrahmen:	Basic = Haspelrahmen mit HD- und Befüllhaspel, feststehend (optional „Comfort“ = Haspelrahmen, ausschwenkbar um bis zu 90°)

Hochdruckhaspel:

Schlauchhaspel mit manueller Schlauchführung, **hydraulisch angetrieben**, zur Aufnahme von bis zu 100m HD-Schlauch NW 13/16

Funktionen:

- Neutralstellung mit Arretierung der Haspel
- Abwickeln
- Aufwickeln
- Freilauf mit Raststellung
- Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung

Hochdruckschlauch:

inkl. 80m Hochdruckschlauch, DN 13, Anschluss 1/2"

Befüllhaspel:

Schlauchhaspel mit Rohrdrehgelenk, manuell angetrieben
(*optional hydr. Antrieb möglich*)

Befüllschlauch:

inkl. 50m Befüllschlauch DN 19, Anschluss 3/4" Geka-Kupplung

Füllanschluss:

inkl. Storz C-Füllanschluss fest montiert

Wassertank:

400 Liter, Kunststoff, mit überlauf und Entleerungsleitung,
Befüllung wahlweise über Befüllhaspel oder Storz C-Anschluss
(*andere Größen und angepasste Kunststofftanks optional möglich*)

Druckbegrenzungsventil:

Unloaderventil / Sicherheitsventil mittels Handrad einstellbar
- das Ventil schaltet bei geschlossener Waschlanze oder Zusatzhaspel
automatisch auf drucklosen Rücklauf in den Wassertank

Hydraulikanlage:

Hydraulikpumpe, Öltank, Hydraulikmotor, Ölfilter, Hand-Steuerventil mit
integriertem Sicherheitsventil und Sicherheitsschaltung

Abmessungen:

ca. 1.700 x 1.300 x 1250 mm (L x B x H)

Gewicht:

ca. 450 kg (je nach Ausstattung)

Ausstattung:

Armaturenkasten mit Motorkontrollleuchten, Zündschloss,
Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, sowie Bedientasten
(Bei Ausstattung Comfort, befestigt an Schwenkrahmen für ergonomische
Arbeitsweise)

Bei Ausstattung mit einer Fernbedienung, erfolgt die Betätigung der
Funktionen **Druckumschaltung** und **stufenlose Drehzahlverstellung**
elektrisch über Knebelschalter am Schaltkasten.

Wassermangelsicherung mit akustischem Signal, bei Ausstattung mit
einer Fernbedienung erfolgt bei Wassermangel eine automatische
Abschaltung des Antriebsmotors

Dieselmangelanzeige, leicht zu reinigender Wasserfilter mit Edelstahlsieb,
großes Glyzerinmanometer, Sicherheitsventil mit Unloaderfunktion,
Druckumschalthahn, Drehzahl-/ Druckverstellung stufenlos, C-Anschluss,
manuelle HD-Schlauchführung,
Wasserstandsanzeige mittels Plexiglasrohr

Geräteeinbau:

inkl. **fachgerechtem Einbau** des RoJet-Gerätes in beigestelltes
geeignetes Fahrzeug in unserem Werk

Zubehör:

inkl. Standard-Rohrreinigungsdüse ohne Vorstrahl